



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier S-Stand 30W 2700lm 120D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 243835                             |
| EAN                          | 4058075213852                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT 30W 840 S-STAND LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                              |
| Étiquette énergétique        | G                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 30               |
| Substitut (Watt)                  | 40               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2700             |
| Lumen per watt                    | 90               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Options de couleur   | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.90          |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Montage                       | Sol                              |
| Connexion du Luminaire        | Prise avec contact de protection |
| Couverture Optique            | Verre                            |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                       |
| Indice de Protection          | IP65                             |
| Protection Impacts            | IK06                             |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45                       |
| Couleur du Luminaire          | Dark Grey                        |
| Logement                      | Acier, Aluminium                 |
| Couleur du boitier            | Grey                             |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 210 |
| Largeur (mm)  | 220 |
| Hauteur (mm)  | 325 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|