



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Performance DN195 21W 2520lm 65D - 840 Blanc Froid | 220mm - IP54 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 238969                             |
| EAN                          | 4058075459854                      |
| EOC FR                       | 459854                             |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT |
| Garantie Totale              | 5 ans                              |
| Étiquette énergétique        | D                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                              |

## Informations techniques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Eclairage de Secours        | Non         |
| Inclinable                  | Non         |
| Technologie                 | LED Intégré |
| Wattage                     | 21          |
| Tension (V)                 | 220-240     |
| Dimmable                    | Oui         |
| Driver Inclus               | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2520        |
| Lumen per watt              | 120         |
| Angle de Diffusion (degrés) | 65          |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 120                |
| UGR                               | < 19               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 195                    |
| Indice de Protection          | IP54                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45             |
| Logement                      | Aluminium              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Couleur du boîtier            | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | Borne ? vis, 5 broches |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Informations du capteur

Type de capteur  
Téléphone: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Pas de détecteur  
Quartier général  
Chambre du Commerce:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands