



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Universel Blanc 22W 3000lm 110d - 830-840 CCT | Diamètre 65x260mm - IP44 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 256460  |
| EAN                          | 4099854541377                                   |
| Marque                       | Ledvance  |
| Nom du fabricant             | DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI D300 V 22W ML 83040 WT |
| Garantie Totale              | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000  |

## Informations techniques

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours        | Non                                |
| Inclinable                  | Non                                |
| Technologie                 | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)            | 200                                |
| Wattage                     | 22                                 |
| Tension (V)                 | 220-240                            |
| Dimmable                    | Oui, dimmable Dali                 |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3000                               |
| Lumen per watt              | 136                                |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                                |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire                    | Blanc |
| Options de couleur                | CCT   |
| Facteur de puissance              | >0.90 |
| UGR                               | < 23  |
| Couverture Optique                | Opale |

## Informations de l'appareil

---

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 65x260     |
| Indice de Protection          | IP44       |
| Protection Impacts            | IK03       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Logement                      | Plastique  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 290 |
| Hauteur (mm)  | 22  |
| Diamètre (mm) | 290 |
| Largeur (mm)  | 290 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|