



Caractéristiques Philips Réglette LED
Étanche CoreLine WT120C 44W
6000lm - 840 Blanc Froid | 150cm - 1x
Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 231433 |
| EAN | 8718699163198 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Wattage | 44 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6000 |
| Lumen per watt | 136.4 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longeur | 150cm |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Vis [Connecteur ? vis] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Non |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|