



Caractéristiques Bright Choice
Downlight LED UltraSlim 24W 1950lm
110D - 840 Blanc Froid | 295mm -
Diamètre 280mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. | 245192 |
| EAN | 8719157041904 |
| Marque | Bright Choice |
| Nom du fabricant | White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Garantie Totale | 2 ans |
| Étiquette énergétique | F |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Eclairage de Secours | Non |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 50 |
| Puissance (W) | 24 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1950 |
| Lumen per watt | 80 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.70 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 11 |
| UGR | < 22 |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 280 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 11 |
| Diamètre (mm) | 300 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|