



Caractéristiques Philips Hublot LED  
CoreLine WL140V Blanc 30W 4050lm -  
840 Blanc Froid | 390mm -IP65



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 255154                              |
| EAN                          | 8721103307132                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4050             |
| Lumen per watt                    | 135              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Opale |
|--------------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Montage | Fixation murale |
|---------|-----------------|

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
|------------------------|-------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP65 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK10 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Plastique |
|----------|-----------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 390 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 85 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|