



Specificaties Philips LED
SlimDownlight Coreline DN145C 21W
2100lm 84D - 840 Koel Wit | 222mm -
IP44

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 235942 |
| EAN | 8710163339542 |
| EOC FR | 339542 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN145C LED20S/840 PSU II WH |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | E |
| Levensduur (uur) | 35000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Wattage | 21 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2100 |
| Lumen per watt | 100 |
| Gradenbundel (graden) | 84 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethyl methacrylate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage | Opbouw |
| Zaagmaat (mm) | 222 |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +35 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 2-polig |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 50 |
| Diameter (mm) | 222 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|